







Abnehmbare RF-Wärmedämmung aus einer umweltverträglichen und recycelbaren Polyesterfaserplatte, Dämmstärke 50 mm


Dichte: 21 kg/m³

Brandverhalten: EN 13501-1, KLASSE B-S2 D0

Wärmeleitfähigkeit: 0,036 W/(m·K)

Farbige PVC-Außenverkleidung

ABS-Rosetten an den Anschlussstutzen



ARTIKEL

Wärmepufferspeicher „PUFFER“ mit zwei fest eingebauten Wärmetauschern


BESCHREIBUNG:

Pufferspeicher für Heizungsanlagen mit abnehmbarer Wärmedämmung. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/125/EG über die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP). 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler.

environ

ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9 – 78048 Villingen-Schwenningen
info@environgroup.de environ-solutions.de
+49 7705 9769691

ART.-NR.
PSRR500
REV.:
18.11.2022



Technisches Datenblatt	Speicher	Unterer Wärmetauscher	Oberer Wärmetauscher
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED):	Art. 4,3		
Nenninhalt [l]	481 lt	15 lt	15 lt
Wärmeübertragungsfläche [m²]		2,4 m²	2,4 m²
Maximal zulässiger Betriebsdruck [bar]	6 bar	12 bar	12 bar
Maximal zulässige Betriebstemperatur [°C]	95 °C	110 °C	110 °C
Werkstoff	Kohlenstoffstahl S235JR		
Oberflächenbehandlung	Rostschutzlackierung		
Zulässiges Medium	Heizungswasser		
Wärmedämmung	50 mm RF		
Oberflächenausführung	Farbige PVC-Ummantelung		
Leergewicht des Speichers [kg]	135 kg		

Zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität behält sich O.M.B. S.r.l. das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung sowie auch nach Auftragsannahme zu ändern. Das Unternehmen behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung teilweise oder vollständige Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und übernimmt keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben. Für die angegebenen Maße gilt eine Toleranz von ±10 %.